

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-do-kontenerow-muldowych-pewag-klhmw-p-466.html>

Hak bezpieczny do kontenerów muldowych pewag KLHMW

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak bezpieczny do kontenerów muldowych pewag KLHMW — najważniejsze informacje

KLASA OSPRZĘTU
10 Według dokumentacji pewagZAKRES DOR
6,7 t 1 wykonanie w tabeliDOKUMENTACJA
EN 1677-3 Parametry mechaniczne G10WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG

Zamknięcie dopasowane do czopa kontenera.

Specjalnie ukształtowane zamknięcie ogranicza możliwość samoczynnego zsunięcia haka z czopa kontenera. KLHMW 13 ma DOR 6,7 t i połączenie widełkowe do odpowiedniego łańcucha 13 mm.

Pod obciążeniem mechanizm pozostaje zablokowany. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić prawidłowe objęcie czopa oraz domknięcie i działanie blokady.


Połączenie powłoki CPT i malowania proszkowego poprawia ochronę przed korozją. Konstrukcja odpowiada EN 1677-3 z parametrami mechanicznymi klasy 10.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KLHMW

Aktualne parametry według karty pewag. DOR podano w tonach. Wymiary odnoszą się do oznaczeń na rysunku.



Oryginalny schemat wymiarowy pewag KLHMW. Oznaczenia odpowiadają kolumnom tabeli.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Dopasuj hak do czopa, nie tylko do udźwigu.

Sprawdź geometrię czopa zgodnego z DIN EN 30720, swobodę osadzenia haka i działanie zamknięcia. Pod obciążeniem hak nie może zostać otwarty.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KLHMW — DOR i parametry

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Masa [kg/szt.]
KLHMW 13	6,7	164	44	54	141	16	49	1,5	3,3

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Nośność kompletnego układu zależy od wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag KLHMW ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak do kontenerów muldowych KLHMW.

Prześlij parametry ładunku, geometrię połączenia i warunki pracy.

01

Łańcuch 13 mm

Potwierdź system klasy 10, średnicę łańcucha i wymagane obciążenie. Zastosuj oryginalny sworzeń KBSW 13.

02

Geometria czopa

Prześlij wymiary oraz zdjęcie czopa kontenera. Porównaj je z gardzielą g i pozostałymi wymiarami haka.

03

Zamknięcie pod obciążeniem

Przed każdym użyciem sprawdź domknięcie i blokadę. Ciężar musi spoczywać we właściwym miejscu korpusu, bez obciążania noska i zamknięcia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag winner G10, s. 64, wskazuje EN 1677-3 z właściwościami klasy 10 oraz czopy według DIN EN 30720. Instrukcję

dobierz do KLHMW i kompletnego układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta KLHMW i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Części wskazane przez pewag: sworzeń KBSW 13 oraz zestaw blokady VLH-KLHM+KLHMW. Kontroluj zużycie, odkształcenia, sworzeń i pewność zamknięcia. Do serwisu prześlij zdjęcia oznaczeń i mechanizmu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O KLHMW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak do kontenerów muldowych KLHMW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy KLHMW wymaga ogniwa łączącego?

Połączenie widelkowe pozwala zamontować hak bezpośrednio w odpowiednim łańcuchu, bez dodatkowego ogniwa łączącego.

Czy hak można otworzyć pod obciążeniem?

Nie. Zamyka się i blokuje samoczynnie pod obciążeniem.

Do czego przeznaczony jest KLHMW?

Do czopów kontenerów muldowych zgodnych z DIN EN 30720. Geometria zaczepienia wymaga sprawdzenia przy doborze.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj wymagany DOR, model, rozmiar, liczbę sztuk i warunki zastosowania.