Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-do-kontenerow-muldowych-pewag-klhmw-p-466.html



# Hak bezpieczny do kontenerów muldowych pewag KLHMW

| | |
|---|---|
| Producent | **Pewag** |

## Opis produktu

### Hak bezpieczny do kontenerów muldowych pewag KLHMW — najważniejsze informacje

KLASA OSPRZĘTU
**10** Według dokumentacji pewag

ZAKRES DOR
**6,7 t** 1 wykonanie w tabeli

DOKUMENTACJA
**EN 1677-3** Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO
**Dystrybucja i dobór** Kontakt z technikiem →

**OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG**

### Zamknięcie dopasowane do czopa kontenera.

Specjalnie ukształtowane zamknięcie ogranicza możliwość samoczynnego zsunięcia haka z czopa kontenera. KLHMW 13 ma DOR 6,7 t i połączenie widełkowe do odpowiedniego łańcucha 13 mm.

Pod obciążeniem mechanizm pozostaje zablokowany. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić prawidłowe objęcie czopa oraz domknięcie i działanie blokady.


Połączenie powłoki CPT i malowania proszkowego poprawia ochronę przed korozją. Konstrukcja odpowiada EN 1677-3 z parametrami mechanicznymi klasy 10.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

**DANE TECHNICZNE PEWAG**

### Rysunek wymiarowy i tabela KLHMW

Aktualne parametry według karty pewag. DOR podano w tonach. Wymiary odnoszą się do oznaczeń na rysunku.




Oryginalny schemat wymiarowy pewag KLHMW. Oznaczenia odpowiadają kolumnom tabeli.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

## Dopasuj hak do czopa, nie tylko do udźwigu.

Sprawdź geometrię czopa zgodnego z DIN EN 30720, swobodę osadzenia haka i działanie zamknięcia. Pod obciążeniem hak nie może zostać otwarty.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

### pewag KLHMW — DOR i parametry

| Typ | DOR [t] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLHMW 13** | 6,7 | 164 | 44 | 54 | 141 | 16 | 49 | 1,5 | 3,3 |

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Nośność kompletnego układu zależy od wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag KLHMW ↗ .

**DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM**

## Dobierz hak do kontenerów muldowych KLHMW.

Prześlij parametry ładunku, geometrię połączenia i warunki pracy.

01

### Łańcuch 13 mm

Potwierdź system klasy 10, średnicę łańcucha i wymagane obciążenie. Zastosuj oryginalny sworzeń KBSW 13.

02

### Geometria czopa

Prześlij wymiary oraz zdjęcie czopa kontenera. Porównaj je z gardzielą g i pozostałymi wymiarami haka.

03

### Zamknięcie pod obciążeniem

Przed każdym użyciem sprawdź domknięcie i blokadę. Ciężar musi spoczywać we właściwym miejscu korpusu, bez obciążania noska i zamknięcia.

**DOKUMENTACJA PRODUCENTA**

## Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag winner G10, s. 64, wskazuje EN 1677-3 z właściwościami klasy 10 oraz czopy według DIN EN 30720. Instrukcję

dobierz do KLHMW i kompletnego układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KLHMW i dokumentacja pewag ↗

**KONTROLA I CZĘŚCI**

## Wsparcie techniczne CECHO.

Części wskazane przez pewag: sworzeń KBSW 13 oraz zestaw blokady VLH-KLHM+KLHMW. Kontroluj zużycie, odkształcenia, sworzeń i pewność zamknięcia. Do serwisu prześlij zdjęcia oznaczeń i mechanizmu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

**PYTANIA O KLHMW**

## Co sprawdzić przed doborem?

**Kto produkuje hak do kontenerów muldowych KLHMW?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

**Czy KLHMW wymaga ogniwa łączącego?**

Połączenie widełkowe pozwala zamontować hak bezpośrednio w odpowiednim łańcuchu, bez dodatkowego ogniwa łączącego.

**Czy hak można otworzyć pod obciążeniem?**

Nie. Zamyka się i blokuje samoczynnie pod obciążeniem.

**Do czego przeznaczony jest KLHMW?**

Do czopów kontenerów muldowych zgodnych z DIN EN 30720. Geometria zaczepienia wymaga sprawdzenia przy doborze.

**Jakie informacje przesłać do wyceny?**

Podaj wymagany DOR, model, rozmiar, liczbę sztuk i warunki zastosowania.