Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-widelkowy-pewag-kp-g12-plus-p-427.html



Hak skracający widełkowy pewag KP G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Hak skracający widełkowy pewag KP G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR
2,36–8,2 t Cztery rozmiary 7–13

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Dopasuj długość cięgna do punktów podnoszenia.

KP G12 Plus służy do skracania łańcucha w systemie podnoszenia. Odpowiednie ogniwo osadza się w szczelinie skracającej, uzyskując potrzebną długość roboczą cięgna.

Głębokość szczeliny wynosi minimum 5 × dn według producenta. Konstrukcja jest przeznaczona do prawidłowego podparcia ogniwa łańcucha; sposób założenia musi odpowiadać instrukcji oraz ilustracji producenta.


Hak może być włączony w odpowiednio dobrany układ przy użyciu ogniwa Connex C G12 Plus. Rozmiary KP 7/8/10/13 mają DOR 2,36/3,2/5,4/8,2 t.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KP G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.



Rysunek pewag KP G12 Plus z katalogu producenta, s. 36. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Rozmiar szczeliny dobierz do łańcucha.

Szerokość g wynosi 10,5 mm dla KP 7 i 8, 13 mm dla KP 10 i 16,5 mm dla KP 13. Nie powiększaj szczeliny i nie stosuj innego łańcucha tylko dlatego, że daje się w nią włożyć.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KP G12 Plus — parametry czterech wykonań

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
KP 7 G12 Plus	2,36	76	71	9,8	10,5	0,72
KP 8 G12 Plus	3,2	75	71	11,0	10,5	0,72
KP 10 G12 Plus	5,4	93	91	14,3	13,0	1,4
KP 13 G12 Plus	8,2	123	113	17,5	16,5	2,6

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag KP G12 Plus ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak skracający widełkowy KP G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Łańcuch i DOR

Podaj pełne oznaczenie i średnicę łańcucha G12 Plus. Wymagany DOR oraz rozmiar KP muszą odpowiadać konfiguracji całego układu.

02

Zakres skrócenia

Określ potrzebną długość roboczą i liczbę cięgien. Skracanie odbywa się skokowo, ogniwo po ogniwie; sprawdź osadzenie przed podniesieniem.

03

Sposób włączenia

Dobierz sworzeń widełkowy i ewentualne ogniwo C G12 Plus zgodnie z dokumentacją producenta. Swobodny odcinek łańcucha nie może zakleszczać się w połączeniu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 36, wskazuje EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla klasy G12 Plus. Stosuj aktualną instrukcję komponentów G12 Plus i instrukcję systemu podnoszenia. Nie przenoś zasad montażu ani części zamiennych automatycznie z innej serii.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KP G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj kształt i zużycie szczeliny, widełki, sworzeń oraz zabezpieczenie. Właściwy zestaw sworznia to KBS G12 Plus dobrany do rozmiaru. Nie szlifuj korpusu w celu dopasowania innego łańcucha.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KP G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak skracający widełkowy KP G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Do czego służy KP G12 Plus?

Do skracania długości roboczej cięgna łańcuchowego w zgodnym systemie podnoszenia, przez osadzenie wybranego ogniwa w szczelinie.

Co oznacza głębokość minimum 5 × dn?

Szczelina ma głębokość co najmniej pięciu średnic nominalnych właściwego łańcucha według producenta. Nie jest to liczba ogniw, o jaką można skrócić cięgno.

Czy KP 7 i KP 8 są tym samym wykonaniem?

Nie. Mają różne DOR oraz średnice sworznia i długości e; tabela podaje każdy wariant osobno.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.