

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:33

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-widelkowy-z-zapadka-pewag-khs-g12-plus-p-425.html>

Hak widełkowy z zapadką pewag KHS G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak widełkowy z zapadką pewag KHS G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Cztery rozmiary 7-13

DOKUMENTACJA

EN 1677-2 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Wygodne podpinanie ładunku i kontrola stanu haka.

KHS G12 Plus łączy się bezpośrednio z właściwym łańcuchem przez sworzeń widełkowy. Duża gardziel ułatwia zaczepienie punktu podnoszenia, a szeroka część widełkowa chroni znajdujące się wewnątrz ogniwo.

Zapadka zamyka gardziel, lecz nie jest elementem nośnym. Obciążenie musi spoczywać w siodle haka; przed podnoszeniem sprawdź swobodę ułożenia połączenia i działanie zapadki.


Znaki kontrolne wykute w korpusie pozwalają ocenić trwałe odkształcenie. Ich interpretację i kryteria wycofania należy stosować zgodnie z instrukcją G12 Plus. Cztery rozmiary mają DOR 2,36/3,2/5,4/8,2 t.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KHS G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.



Rysunek pewag KHS G12 Plus z katalogu producenta, s. 33. Dwa widoki pokazują wymiary oraz gardziel g1.

DOBÓR I KONTROLA

Gardziel g1 i miejsce oparcia ładunku.

Gardziel g1 wynosi 36 mm dla rozmiarów 7 i 8, 41 mm dla 10 oraz 49 mm dla 13. Punkt podnoszenia powinien wejść swobodnie i oprzeć się w siodle, bez nacisku na zapadkę lub nosek.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KHS G12 Plus — parametry czterech wykonań

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Masa [kg/szt.]
KHS 7 G12 Plus	2,36	47	106	26	19	9,8	36	101	0,85
KHS 8 G12 Plus	3,2	63	105	26	19	11,0	36	101	0,85
KHS 10 G12 Plus	5,4	100	121	33	29	14,3	41	118	1,7
KHS 13 G12 Plus	8,2	160	148	43	30	17,5	49	147	3

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. LC w kN jest siłą mocowania, nie udźwigiem. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag KHS G12 Plus](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak widełkowy z zapadką KHS G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Łańcuch i sworzeń

Potwierdź rozmiar łańcucha 7, 8, 10 lub 13 oraz serię G12 Plus. Dobierz właściwy sworzeń KBS tej serii; nie zastępuj go sworzniem z innego systemu.

02

Punkt podnoszenia

Sprawdź gardziel g1, grubość punktu zaczepienia i kierunek obciążenia. Uwzględnij nośność całego układu i kąt pracy ciągnien.

03

Stan zabezpieczenia

Zapadka ma domykać się swobodnie. Sprawdź jej sprężynę, sworzeń i korpus haka, zanim obciążysz zawiesie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 33, wskazuje EN 1677-2 z modyfikacjami parametrów dla klasy G12 Plus. Stosuj aktualną instrukcję komponentów G12 Plus i instrukcję systemu podnoszenia. Nie przenoś zasad montażu ani części zamiennych automatycznie z innej serii.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta KHS G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do widełek stosuj właściwy zestaw KBS G12 Plus. Zapadkę dobiera się według tabeli SFG-K. Kontroluj domykanie, ślady zużycia, pęknięcia i znaki kontrolne; nie prostuj odkształconego haka.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O KHS G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak widełkowy z zapadką KHS G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy KHS ma bezpieczne zamknięcie takie jak KLH?

KHS ma zapadkę zamykającą gardziel. KLH jest odrębnym hakiem bezpiecznym z inną konstrukcją zamknięcia.

Czy wolno obciążać zapadkę?

Nie. Zapadka zabezpiecza otwór, a obciążenie powinno spoczywać w siodle haka.

Czy KHS 7 i KHS 8 mają takie same parametry?

Mają wspólną gardziel 36 mm i masę 0,85 kg, lecz inne DOR, średnicę sworznia d i długość e. Dobiera się je oddzielnie.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.