Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/oslona-do-zawiesi-pasowych-i-pasow-mocujacych-pes-p-351.html



Osłona do zawiesi pasowych i pasów mocujących PES

Numer katalogowy	**OSON-351**

Opis produktu

Osłony PES — dobór szerokości i długości

MATERIAŁ
Poliester PES Tkana taśma ochronna

FUNKCJA
Przeciw przetarciu Ochrona powierzchni taśmy

WYKONANIA B-2
1–10 t DOR współpracujących zawiesi

DŁUGOŚĆ
Na zamówienie Odcinki dopasowane do miejsca pracy

TEKSTYLNA OCHRONA PRZED PRZETARCIEM

Chroń taśmę przed tarciem o ładunek.

Osłona PES do zawiesi pasowych i pasów mocujących ogranicza bezpośrednie tarcie taśmy o powierzchnię ładunku. Wykonana jest z gęsto tkanej taśmy poliestrowej i dobierana wymiarowo do chronionego elementu.

Oferta obejmuje dobór do zawiesi pasowych pętlowych jedno-, dwu- i czterowarstwowych w zakresie 0,5–20 t oraz pasów mocujących z taśmy 25–75 mm. Poniższa tabela przedstawia aktualne wykonania do zawiesi pętlowych B-2; pozostałe dopasowania uzgadniamy indywidualnie.

PES chroni przed przetarciem, nie przed przecięciem na ostrej krawędzi. Dla takich miejsc sprawdź osłony poliuretanowe i dobierz ochronę do rzeczywistych warunków pracy.

Porównaj rodzaje osłon →

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Aktualne wykonania do zawiesi B-2

Wybierz według DOR i rzeczywistych wymiarów zawiesia. Szerokość w tabeli dotyczy osłony, nie taśmy zawiesia.



Przykład osłony PES 60 mm do zawiesia B-2 1 t. Kolor osłony nie zastępuje identyfikacji zawiesia.

WAŻNE PRZY DOBORZE

DOR dotyczy zawiesia.

Oznaczenia 1–10 t identyfikują pasujące zawiesia B-2. Osłona nie jest zawiesiem, nie ma własnego DOR i nie zwiększa jego nośności.

Osłony PES do zawiesi B-2 — tabela doboru

DOR zawiesia B-2 [t]	Szerokość osłony [mm]	Masa osłony [kg/mb]
1	60	0,29
2	90	0,50
3	Do uzgodnienia	0,60
4	150	0,88
5	180	0,98
6	240	1,37
8	300	1,67
10	320	1,86

Wykonania B-2 są oferowane w odcinkach od 0,20 m. Długość i liczbę odcinków podaj w zapytaniu. Szerokość wykonania do B-2 3 t wymaga uzgodnienia. Tabeli nie należy przenosić bezpośrednio na inne rodzaje zawiesi lub pasów.



Osłona osobno — przykład wykonania do B-2 1 t.



Przykład montażu osłony 90 mm na taśmie B-2 2 t. Zawiesie pokazano poglądowo.

DOBÓR Z CECHO

Jak określić potrzebną osłonę?

Wymiary oraz sposób założenia mają znaczenie równie duże jak oznaczenie zawiesia.

01

Rodzaj i wymiary taśmy

Dla zawiesia podaj typ, DOR i szerokość; dla pasa mocującego — szerokość oraz grubość taśmy.

02

Długość i liczba odcinków

Zmierz chroniony odcinek. Przykład zapytania: 4 osłony po 0,50 m, czyli łącznie 2,00 mb.

03

Sposób montażu

Sprawdź możliwość nasunięcia osłony. Jeśli potrzebujesz rozpinanego wykonania, wybierz osłonę PES na rzep .

Kontrola przed użyciem

Sprawdź splot, szwy, przetarcia i stan taśmy pod osłoną. Osłona nie pozwala dalej używać uszkodzonego zawiesia lub pasa. Nie stosuj tego wykonania jako ochrony na ostrych krawędziach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?

Czy osłona PES zabezpiecza przed przecięciem?

Nie jest przeznaczona do pracy na ostrych krawędziach. Jej funkcją jest ochrona przed przetarciem; do ostrych krawędzi trzeba dobrać odpowiednią ochronę, np. poliuretanową.

Czy 60 mm oznacza szerokość zawiesia 1 t?

Nie. W tabeli 60 mm to szerokość osłony dobranej do zawiesia B-2 1 t.

Czy mogę zamówić różne długości?

Tak. Podaj długość i liczbę odcinków osobno dla każdego wykonania. Dla wersji B-2 minimalna długość odcinka wynosi 0,20 m.