Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/oslona-do-zawiesi-pasowych-pes-soft-p-365.html



Osłona do zawiesi pasowych PES SOFT

Numer katalogowy	**OSON-365**

Opis produktu

PES SOFT — osłona naszywana na zawiesie

MATERIAŁ
PES SOFT Miękka taśma poliestrowa

GRUBOŚĆ
1,5 mm Grubość materiału osłony

MONTAŻ
Naszywana Cała długość lub wybrane miejsca

FUNKCJA
Przeciw przetarciu Ochrona powierzchni zawiesia

MIĘKKA OCHRONA TEKSTYLNA

Zaplanuj ochronę w miejscach kontaktu.

Osłona PES SOFT do zawiesi pasowych tworzy tekstylną warstwę ochronną w miejscach narażonych na tarcie o ładunek. Jest przeznaczona do zawiesi pętlowych jedno-, dwu- i czterowarstwowych.

Naszywane wykonanie pozwala zaplanować położenie ochrony: na całej długości zawiesia albo tylko w wybranych strefach. Zakres i sposób naszycia uzgadniamy przy doborze zawiesia.

Porównaj rodzaje osłon →

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Materiał i zakres wykonania

Dobór dotyczy zarówno szerokości osłony, jak i długości oraz rozmieszczenia chronionych stref.



Przykład zawiesia pasowego z naszytą osłoną SOFT. Zdjęcie pokazuje sposób wykonania ochrony.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Naszycie jest częścią wykonania.

Rozmieszczenie osłony uzgodnij przed zamówieniem. Samodzielne przeszywanie lub przerabianie części nośnej zawiesia nie jest przewidzianym sposobem doboru osłony.

PES SOFT — dane i warianty wykonania

Parametr	Wartość
Materiał	Miękka, gęsto tkana taśma PES
Grubość taśmy ochronnej	1,5 mm
Pasujące zawiesia	Pasowe pętlowe: jedno-, dwu- i czterowarstwowe
Zakres DOR współpracujących zawiesi	0,5–20 t
Rozmieszczenie ochrony	Na całej długości lub wybranych odcinkach
Sposób mocowania osłony	Naszycie według uzgodnionego wykonania

DOR 0,5–20 t dotyczy zawiesi, do których dobiera się osłonę. Grubość 1,5 mm dotyczy taśmy ochronnej, nie nośnej części zawiesia. SOFT nie zwiększa DOR zawiesia.

DOBÓR Z CECHO

Co ustalić przed zamówieniem?

Najlepiej dołączyć szkic pokazujący długość zawiesia oraz położenie ładunku.

01

Zawiesie

Podaj typ, DOR, szerokość taśmy i liczbę warstw. Dołącz zdjęcie lub oznaczenie obecnego wykonania.

02

Strefy ochrony

Wskaż potrzebną długość naszycia i odległość od pętli. Zaznacz, czy osłona ma obejmować całą długość czy wybrane odcinki.

03

Warunki styku

Opisz powierzchnię ładunku i miejsca tarcia. Jeśli występują ostre krawędzie, dobierz odrębną, odpowiednią ochronę.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź osłonę, szwy oraz stan zawiesia w dostępnych miejscach. Przetarcia i rozdarcia wymagają oceny przed dalszą pracą. Osłona SOFT nie służy do naprawiania zużytego zawiesia ani do zabezpieczania przed przecięciem na ostrych krawędziach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?

Czy SOFT można naszyć tylko w wybranych miejscach?

Tak. Oferta obejmuje ochronę na całej długości albo w wybranych strefach kontaktu. Rozmieszczenie uzgadniamy przy zamówieniu.

Czy jest to rozpinana osłona na rzep?

Nie. SOFT jest wykonaniem naszywanym. Jeśli potrzebujesz zdejmowanej ochrony, sprawdź osłonę PES na rzep .

Czy miękka osłona chroni na ostrej krawędzi?

Jej przeznaczeniem jest ochrona przed przetarciem. Ostre krawędzie wymagają właściwie dobranej osłony przeznaczonej do takiego zastosowania.