Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/pas-mocujacy-do-lawet-z-kostkami-p-384.html

Pas mocujący do lawet z kostkami



Numer katalogowy	**PASM-384**

Opis produktu

Pas do lawet z kostkami w sklepie firmowym Sprawdź cenę i dostępność wykonania do mocowania koła.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Pas mocujący do lawet z kostkami — najważniejsze informacje

ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA
LC 2000 daN Sprawdź etykietę pasa

SIŁA NAPIĘCIA
STF 400 daN Napinacz z grzechotką

KONSTRUKCJA
50 mm · 2,7 m Kostki na długiej taśmie

DOBÓR CECHO
Pod koło i lawetę Pomoc w doborze →

MOCOWANIE POJAZDU NA LAWECIE

Taśma z kostkami do opasania opony.

Pas do lawety z kostkami służy do mocowania pojazdu na platformie transportowej przez opasanie opony. Kostki z tworzywa umieszczono na części długiej. Ich zadaniem jest ułatwienie ułożenia taśmy na oponie; prawidłowy przebieg pasa zależy od koła i systemu mocowania platformy.


Zestaw składa się z krótkiej części z napinaczem oraz części długiej. Standardowa długość wynosi **2,7 m = 0,3 m + 2,4 m** . Taśma poliestrowa jest impregnowana, a stalowe haki i napinacz ocynkowane. Standardowo stosujemy haki profilowe dwupalczaste.

Przy doborze sprawdzamy rozmiar koła, przebieg taśmy, punkty kotwiące oraz miejsce do obsługi napinacza. Nie dobiera się liczby pasów jedynie z masy pojazdu. Układ mocowania musi odpowiadać instrukcjom przewożonego pojazdu i platformy.

DANE KATALOGOWE CECHO

Budowa zestawu i parametry mocowania

Parametry dotyczą kompletnego pasa z napinaczem. Przy zamówieniu innej długości podaj długość całkowitą zestawu.



Kostki z tworzywa znajdują się na części długiej pasa. Zdjęcie przedstawia wykonanie z hakami profilowymi dwupalczastymi.

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dopasowanie do platformy.

Inne długości i zakończenia uzgadniamy przed wykonaniem. Hak powinien pasować do punktu mocowania; sam wymiar taśmy nie przesądza o zgodności zestawu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pas do lawet z kostkami — wykonanie standardowe

Wykonanie	Taśma (mm)	LC (daN)	STF (daN)	Krótka (m)	Długa (m)	Razem (m)
Z kostkami	50	2000	400	0,3	2,4	2,7

Siły LC i STF w daN; szerokość w mm; długości w m. LC nie oznacza masy przewożonego samochodu. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać pas z kostkami do lawety?

Przygotuj dane koła i punktów kotwiących — nie tylko masę auta.

01

Opona i ułożenie kostek

Podaj rozmiar opony oraz prześlij zdjęcie planowanego przebiegu taśmy. Kostki ułóż na bieżniku zgodnie z instrukcją. Sprawdź, czy pas nie styka się z elementami, które mogą go przeciąć lub przetrzeć.

02

Długość i haki

Uwzględnij obwód opasania, rozstaw punktów mocowania i dostęp do napinacza. Cały komplet ma standardowo 2,7 m. Zakończenia dopasuj do otworów lub zaczepów platformy.

03

Plan mocowania pojazdu

Liczbę i rozmieszczenie pasów dobiera się do pojazdu, lawety oraz przyjętej metody zabezpieczenia. Wartość LC pojedynczego pasa nie jest dopuszczalną masą samochodu.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.

Stosuj instrukcję użytkowania pasa oraz zalecenia producentów pojazdu i platformy. Oznakowanie i parametry odnoszą się do PN-EN 12195-2. Nie przedłużaj rączki napinacza i nie używaj pasa do podnoszenia.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed transportem sprawdź taśmę, szwy, kostki, haki, napinacz i czytelność etykiet. Uszkodzony element może uniemożliwić prawidłowe mocowanie. Skontroluj napięcie i położenie taśmy po osadzeniu ładunku oraz w terminach wskazanych w instrukcji.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Po co kostki na pasie do lawety?

Kostki z tworzywa znajdują się na części długiej i ułatwiają ułożenie pasa na oponie. Nie zastępują poprawnego przebiegu taśmy ani właściwego układu mocowania.

Czy 2,7 m to długość części długiej?

Nie. To długość całego pasa: 0,3 m części krótkiej z napinaczem oraz 2,4 m części długiej. Inne długości można uzgodnić przy zamówieniu.

Czy LC 2000 daN określa masę samochodu?

Nie. LC to zdolność mocowania wyrażona jako siła. Dobór układu uwzględnia pojazd, platformę, punkty kotwiące oraz rozmieszczenie pasów.

Kostki czy osłona gumowa?

Są to dwa różne wykonania części długiej. Wybór zależy od opony i przyjętego sposobu mocowania; CECHO pomoże porównać oba rozwiązania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Rozmiar opon, rodzaj i masa pojazdu, zdjęcia platformy oraz punktów kotwiących, długość kompletu, zakończenia i liczba sztuk.