Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/podnosnik-do-nadwozi-pewag-no-24-24a-p-527.html



Podnośnik do nadwozi pewag No. 24 / 24a

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 24 — najważniejsze informacje

PEWAG
No. 24 Ręczny mechanizm zębatkowy

ZAKRES NOMINALNY
5–8 t Według wybranego wykonania

WYKONANIA
Korba / korba zapadkowa Dobór do stanowiska

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBATKOWY

Podnośnik warsztatowy o skoku 500 mm.

pewag No. 24 / 24a to rodzina podnośników do nadwozi, określana w katalogu jako Body Winch. Dwa rozmiary mają udźwigi 5 i 8 t na głowicy oraz łapie.

Wysokość konstrukcji wynosi 1100 mm, skok 500 mm, a masa odpowiednio 80 i 118 kg. Przy wyborze uwzględnij miejsce na ustawienie urządzenia, ruch korby oraz stabilne podparcie elementu.

No. 24 ma korbę bezpieczeństwa, No. 24a korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. To odrębna rodzina od standardowego podnośnika No. 10.

Zobacz wciągniki i podnośniki →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru No. 24

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.



Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Przy pracy pod uniesionym elementem zastosuj właściwe podpory i zabezpieczenia wymagane instrukcją stanowiska. Sam podnośnik nie zastępuje przygotowania bezpiecznej organizacji pracy.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 24 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig na głowicy i łapie [t]	Wysokość [mm]	Skok [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 24 · 5 t	5	1100	500	80
No. 24a · 5 t	5	1100	500	80
No. 24 · 8 t	8	1100	500	118
No. 24a · 8 t	8	1100	500	118

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: karta producenta pewag No. 24 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 24 do konkretnej operacji.

Podaj masę elementu, punkty podparcia, dostępną przestrzeń i wymagany skok.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania;

nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗ zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta No. 24 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O No. 24

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 24?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy No. 24 to standardowy model No. 10?

Nie. No. 24 / 24a ma konstrukcję do nadwozi, wysokość 1100 mm i skok 500 mm.

Jaki udźwig ma łapa?

Katalog podaje dla głowicy i łapy odpowiednio 5 albo 8 t, zależnie od rozmiaru.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę elementu, punkty podparcia, dostępną przestrzeń i wymagany skok.