

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/podnosnik-zebatkowy-skrocony-pewag-no-12-12a-p-524.html>

Podnośnik zębatkowy skrócony pewag No. 12 / 12a

Producent

Pewag

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 12 — najważniejsze informacje

PEWAG**No. 12** Ręczny mechanizm zębatkowy**ZAKRES NOMINALNY****1,5-10 t** Według wybranego wykonania**WYKONANIA****Korba / korba zapadkowa** Dobór do stanowiska**WSPARCIE CECHO****Dystrybucja i dobór** [Kontakt z technikiem →](#)

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBĄTKOWY

Niższa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni.

Skrócony podnośnik zębatkowy pewag No. 12 ułatwia podnoszenie i opuszczanie elementów tam, gdzie standardowe urządzenie jest zbyt wysokie. Zachowuje udźwigi 1,5-10 t przy obniżonej wysokości konstrukcji.

Wysokość urządzenia wynosi 570, 600 lub 650 mm zależnie od udźwigu. Wszystkie rozmiary z tabeli katalogowej mają skok 300 mm. Mniejsza masa ułatwia przenoszenie podnośnika pomiędzy stanowiskami.

No. 12 ma korbę bezpieczeństwa, a No. 12a wersję z funkcją zapadkową. Wykonania katalogowe dobieramy indywidualnie do stanowiska.

[Zobacz wciągники i podnośniki →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru No. 12

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.



Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Porównaj osobno wysokość całego podnośnika i najniższe położenie łapy. Obniżenie urządzenia nie oznacza identycznej geometrii każdego rozmiaru.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 12 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig na głowicy i łapie [t]	Wysokość urządzenia [mm]	Skok [mm]	Łapa w najniższym położeniu [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 12 · 1,5 t	1,5	570	300	70	11
No. 12a · 1,5 t	1,5	570	300	70	11
No. 12 · 3 t	3	570	300	75	18
No. 12a · 3 t	3	570	300	75	18
No. 12 · 5 t	5	600	300	70	22
No. 12a · 5 t	5	600	300	70	22
No. 12 · 10 t	10	650	300	80	38
No. 12a · 10 t	10	650	300	80	38

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: [karta producenta pewag No. 12 ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 12 do konkretnej operacji.

Prześlij udźwig, dostępną wysokość, wysokość wsunięcia łapy i wymagany skok.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

[Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗](#) zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta No. 12 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O No. 12

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 12?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Jaki skok ma wykonanie skrócone?

Warianty No. 12 / 12a w tabeli mają skok 300 mm.

Czy No. 12 zastępuje standardowy No. 10?

Dobór zależy od dostępnej wysokości, potrzebnego skoku oraz miejsca podparcia. Obie serie mają własne wymiary.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij udźwig, dostępną wysokość, wysokość wsunięcia łąpy i wymagany skok.