Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:20
Link do produktu: https://www.cecho.pl/trawersa-przestawna-wozka-widlowego-typ-tw-p-256.html



# Trawersa przestawna wózka widłowego typ TW

## Opis produktu

**OSPRZĘT DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH · CECHO**

### Trawersa przestawna TW do wózka widłowego

Trawersa przestawna TW współpracuje z wózkiem widłowym w pracach przeładunkowych. Belka z punktami podwieszenia umożliwia przygotowanie układu do obsługi ładunku. Dobór obejmuje zarówno parametry trawersy, jak i zgodność z konkretnym wózkiem oraz planowanym ustawieniem roboczym.

#### Najważniejsze cechy

- Przestawna trawersa przeznaczona do współpracy z wózkiem widłowym.
- Dwa wykonania: TW – 1,6 oraz TW – 3,2.
- DOR odpowiednio 1600 i 3200 kg; wymiar L w obu wierszach wynosi 2600 mm.
- Oznakowanie CE, deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

DO WÓZKA WIDŁOWEGO
**Wykonanie przestawne** Dobór ustawienia roboczego

DOR WARIANTÓW
**1600 / 3200 kg** Parametry całego wykonania

OZNAKOWANIE
**Znak CE** DOR i rozmiar

DOKUMENTACJA
**Deklaracja zgodności** Świadectwo jakości 2.1

DOBÓR DLA FIRM
**Wsparcie techniczne** Widły, wózek i ładunek

SERWIS I PRZEGLĄDY
**Kontakt z technikiem** Wsparcie w eksploatacji

**DOBÓR DO KONKRETNEGO ZADANIA**

### Jak dobrać TW do wózka widłowego?

Do prac przeładunkowych, w których potrzebne jest podwieszenie ładunku do trawersy współpracującej z wózkiem widłowym. Model TW dobieramy na podstawie danych ładunku, wideł, urządzenia i wymaganych pozycji roboczych.

01

#### Wózek i widły

Prześlij model wózka, dokumentację udźwigu oraz wymiary i rozstaw wideł. Dołącz zdjęcie miejsca mocowania osprzętu.

02

### Ładunek i podwieszenie

Podaj masę, gabaryty, punkty zaczepienia i położenie środka ciężkości. Wskaż osprzęt, który ma łączyć ładunek z trawersą.

03

### Ustawienia i stanowisko


Określ potrzebne pozycje pracy, wysokość podnoszenia i ograniczenia przestrzeni. Technik zweryfikuje dane potrzebne do dopasowania TW.

**DOR trawersy nie jest udźwigiem całego zestawu z wózkiem.**

Dobór wymaga sprawdzenia dokumentacji urządzenia, masy osprzętu i planowanego położenia ładunku. Zakres przestawiania oraz dopuszczone ustawienia robocze potwierdzamy dla konkretnego wykonania; nie wyznaczaj ich wyłącznie z ilustracji.

**BUDOWA I WYMIARY**

## Ilustracja i rysunek wymiarowy



Kliknij ilustrację, aby otworzyć powiększenie.

Ilustracja przedstawia układ trawersy i linie wymiarowe. Oryginał nie zawiera czytelnych przyporządkowań liter do tych linii. Symbole L, A i B zachowano w tabeli zgodnie z kartą katalogową; ich interpretację do montażu potwierdź z technikiem.

Otwórz oryginalny rysunek

**DANE POSZCZEGÓLNYCH WYKONAŃ**

## Tabela parametrów technicznych

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

### Trawersa przestawna TW do wózka widłowego — DOR, wymiary i masa

| Typ | DOR [kg] | L [mm] | A [mm] | B [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| **TW – 1,6** | 1600 | 2600 | 320 | 380 | 191 |
| **TW – 3,2** | 3200 | 2600 | 340 | 500 | 280 |

DOR — dopuszczalne obciążenie robocze. Wymiary podano w milimetrach, a DOR i masę w kilogramach. Dane każdego wiersza dotyczą wskazanego typu; nie łącz parametrów różnych wykonań.

**DOKUMENTACJA**

## Oznakowanie i dokumenty

Oznakowanie TW obejmuje znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar. Dokumentacja produktu obejmuje:

- deklarację zgodności,
- świadectwo jakości 2.1.

W zapytaniu podaj symbol wybranego wykonania. Przy konsultacji posiadanego egzemplarza dołącz zdjęcie jego oznakowania oraz dostępne dokumenty.

Znak CE Deklaracja zgodności Świadectwo 2.1

**SERWIS I PRZEGLĄDY**

## Wsparcie podczas eksploatacji

Chcesz uzgodnić kontrolę osprzętu, skonsultować jego stan albo przygotować przegląd? Skontaktuj się z technikiem CECHO.

Prześlij zdjęcia, oznaczenia egzemplarza i opis warunków pracy. Ustalimy potrzebne informacje oraz możliwy zakres dalszych czynności.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

**PYTANIA PRZED OFERTĄ**

## Najczęstsze pytania o TW

**Czym różnią się TW – 1,6 i TW – 3,2?**

Wykonania różnią się DOR, wymiarami A i B oraz masą. Wymiar L w obu przypadkach wynosi 2600 mm. Pełne dane odczytasz z odpowiedniego wiersza tabeli.

**Czy można dobrać TW tylko według udźwigu wózka?**

Nie wystarczy sama nominalna wartość udźwigu. Do konsultacji potrzebne są również dokumentacja wózka, dane wideł, masa osprzętu oraz geometria i planowane położenie ładunku.

**Czy na podstawie zdjęcia można ustalić zakres przestawiania?**

Nie. Ilustracja pomaga rozpoznać konstrukcję, lecz dopuszczone ustawienia trzeba potwierdzić w dokumentacji konkretnego wykonania i podczas doboru.

**KONSULTACJA I OFERTA DLA FIRM**

## Dobierzmy TW do wózka i zadania

Prześlij model wózka, dane wideł oraz opis ładunku. Pomożemy ustalić wymagane parametry trawersy i przygotujemy ofertę odpowiedniego wykonania.

Zapytaj o dobór i wycenę TW +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl